

www.anelec.fr

Anelec DOMULOG



Tableaux de désenfumage pour bâtiments d'habitation
Gamme de tableaux de désenfumage pour immeubles de 3ème famille B.
Conforme à l'arrêté du 31/01/86 relatif à la protection incendie
dans les bâtiments d'habitation.



Les avantages



* uniquement sur Anelec DOMULOG 28.

- Un afficheur LCD indique en clair la nature des événements
- Fonction d'interverrouillage gérée par microcontrôleur (pouvant être inhibée).
- Autoconfiguration à la mise en service.
- Liaison imprimante fide l'eau ou PC.
- Historique sauvegardé et horodaté des 256 derniers événements.
- Fonctions de tests et de maintenance.
- Libellé des boucles.
- Autonomie pouvant dépasser les 30 heures.



Parc d'activités Val de Seine
 rue Félix Mothiron
 F-94140 Alfortville

www.anelec.fr
contact@anelec.fr
 Tel. : 01 41 80 14 80

Caractéristiques techniques

	Anelec DOMULOG	Anelec DOMULOG 28
Nombre de boucles de détection	8	10 à 28
Nombre de lignes de désenfumage	8	10 à 28
Sortie relais CRT Feu Généra	2	1
Sortie relais CRT Dérapement	1	1
Sortie supervision PC	RS232	RS232
Sortie imprimante	RS232	Boucle courant
Batteries	2 x 6 Ah	2 ou 4 x 6 Ah
Sortie utilisation	800 mA	1 A
Technologies des détecteurs utilisables	Détecteur optique	Détecteur optique
Nombre de détecteurs maximum par boucle	32	30
Autonomie sur batteries	12 h minimum	12 h minimum
Poids	18,5 kg	22,5 kg
Dimension (H x L x P)	400 x 390 x 130 mm	400 x 490 x 165 mm
Certifications	89/336/CEE	89/336/CEE
Références	730.1.235	Nous consulter



Options

Kit rack pour intégration en baie 19".